

# BACHA DE CONCRETO

**FB-750**



**FB-1000**



**FB-1500**



Bacha para el transporte de concreto desde 3/4 de yd<sup>3</sup> hasta 1 1/2 yd<sup>3</sup> de capacidad. Altamente reforzada y resistente. Equipada con compuerta de descarga lateral tipo "almeja" y trompa de elefante en todos sus modelos. El punto de elevación es abatible, por lo que facilita el transporte del equipo.

**"El equipo más confiable del mercado para la elevación de materiales"**

<b>ESPECIFICACIONES</b>			
<b>MODELO</b>	FB-750	FB-1000	FB-1500
<b>CAPACIDAD</b>	3/4 YD <sup>3</sup>	1 YD <sup>3</sup>	1 1/2 YD <sup>3</sup>
<b>CAPACIDAD EN LITROS</b>	573.41 LTS	764.55 LTS	1,146.83 LTS
<b>DESCARGA</b>	VERTICAL, LATERAL, Y TROMPA DE ELEFANTE		
<b>APLICACIONES</b>	ELEVACIÓN DE CONCRETO, GRAVA, ARENA, ESCOMBRO, ETC.		
<b>DIMENSIONES</b> (LARGO X ANCHO X ALTO)	118 x 137 CM.	118 x 153 CM.	118 x 205 CM.
	TRANSPORTE DE CANALETA		
<b>PESO EN SECO</b>	250 KG.	350 KG.	400 KG.

**Nota:** La charola de descarga lateral y la trompa de elefante son desmontables.

# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



**DESCARGA CENTRAL TIPO "ALMEJA"**

**TIRONES EXTRA REFORZADOS**



**DESCARGA VERTICAL**



**DESCARGA LATERAL**



**DESCARGA EN TROMPA DE ELEFANTE**

