



# MOTOR GP200

Motor a gasolina con diseño OHV (Válvulas a la cabeza), proporcionando eficiencia de combustible y mayor vida al motor con sistema de alerta por bajo nivel de aceite que detiene el equipo protegiendo así el motor. Flecha cuñero de 1"

## ESPECIFICACIONES

MODELO	GP200
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO, OHV, 4 TIEMPOS ENFRIADO POR AIRE.
ARRANQUE	MANUAL RETRÁCTIL
DESPLAZAMIENTO	196 CM <sup>3</sup>
POTENCIA BRUTA MAX.	6.0 HP. (4.1 KW) @ 3,600 RPM.
TORQUE MÁXIMO	12.4 Nm (4.8 HP) @ 2,500 RPM.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5 : 1
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.1 LTS.
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 LTS.
DIMENSIONES LxWxH	315 x 378 x 335 MM.
REGULADOR	GOBERNADOR CENTRÍFUGO
SISTEMA DE ENCENDIDO	BOBINA TRANSISTORIZADA
ALERTA DE ACEITE	SI
CARBURADOR	SI
FILTRO DE AIRE	DUAL/SEMISECO
CONSUMO DE GASOLINA	1.7 L/H
PESO	16 KG.
DIÁMETRO Y CARRERA	68 x 54 MM.